



Carregador SkyRC iMax B6 Mini

Carregador SkyRC iMax B6 Mini

Ref: 6930460000798

SkyRC iMax B6 Mini Charger

O minicarregador SkyRC B6 é uma versão menor do conhecido carregador iMax B6. Comparado ao B6, possui novos recursos e funções e mais potência apesar de seu tamanho menor. Comparada ao modelo B6, a versão Mini tem 20% mais potência. Os usuários podem conectar o carregador a um computador e controlá-lo remotamente usando um software especial. O carregador também possui um medidor de resistência e um medidor de bateria de lítio. SkyRC B6 Mini é um controle de carga/descarga baseado em microprocessador de alto desempenho para todos os tipos de baterias e possui um conector integrado para até 6 células. A corrente máxima de carga é de 6 A e a potência máxima é de 60 W. Nota: O carregador B6 Mini agora suporta baterias LiHV.

Compacto e moderno O carregador B6 Mini é extremamente pequeno e moderno. Ele possui um display LCD nítido de duas linhas no qual você pode definir facilmente os parâmetros de carregamento apropriados. O carregador também possui uma porta USB para conexão a um PC. Por sua vez, o resfriamento ativo garante uma operação estável e segura.

Controle do PC O usuário tem a possibilidade de monitorar a tensão de packs, células individuais e muitas outras funções das quais têm uma visão gráfica graças ao aplicativo recomendado do SkyRC.

Incluí:

□Mini carregador B6 □Cabo inferior com crocodiles □Cabo de alimentação T-type: bananas, crocodiles, Futaba plug, JST plug, XT60 plug □Fabricante □□SkyRC □□□□□Modelo □□SK-100084 □□□□□Peso □□□233 g □□□□□Voltagem □□11-18 V □□□□□Max. Charge □□60 A □□□□□Discharge current range □□0.1-2 A □□□□□Voltagem da Bateria PB □□2-20 V □□□□□Pulsed charging current □□50-300 mA & OF

chargeable cells 1-6S NiMH/NiCd number of charged cells 1-15S

Preço:

Antes: € 36.9984

Agora: € 35.50

Modelismo, Charging, Carregadores, 12V